

TVIP62000

Dag/nat HD 2.0 MPx netværks–udendørskamera

2.0 MPx netværks–udendørskameraet er et ægte allround–apparat og leverer det hele fra ét sted: Indvendig kabelføring, forinstalleret holder med 3–akse–teknologi samt et soltag garanterer en hurtig og ukompliceret udendørsanvendelse. Takket være PoE (Power over Ethernet) kan kameraet forsynes med strøm via netværkskablet, og man undgår således den irriterende kabellægning. Den justerbare IR–belysning er endnu et highlight af dette kamera. Gennem trinvis justering af LED'erne via webinterfacet undgår man forstyrrende overbelysning. På den måde bliver det muligt for dig at tilpasse kameraet perfekt til næsten alle betingelser. 1,3" billedoptageren leverer billeder med masser af detaljer også om natten – med en synsvinkel på 78°.

Takket være beskyttelsesklasse IP 66 holder kameraet til alle slags vejr.



Produktøjdepunkter:

- HD–opløsning 2.0 MPx (1600x1200 pixel)
 - Dag/natskift med elektromekanisk IR–drejefilter
 - IR–LED'er for natsyn med justerbar intensitet
 - Vejrbestandigt kamerakabinet og holder med indvendig kabelføring
 - Power–over–Ethernet (PoE, 802.3af)
-

TVIP62000

Dag/nat HD 2.0 MPx netværks–udendørskamera

Tekniske data			
Billedoptager	1/3" Progressive Scan CMOS	Vægt	1100 g
Kameratype	Netværks–udendørskamera	Certificeringer	CE, RoHS, Reach, C–Tick
Opløsning	1600 x 1200 (UXGA), 640x480 (VGA)		
Billedelementer (total)	1600 x 1200		
Billedelementer (effektiv)	1600 x 1200		
Objektiv	4.3 mm, F1.2		
Vandret synsvinkel	78°		
Digitalt zoom	Ja		
Dag–/natskift	Elektromekanisk IR–drejefilter, farve / S/H		
Min.belysning (farve)	2 Lux		
Min.belysning (S/H)	0.5 Lux		
Min.belysning (IR)	0 Lux		
Billedkomprimering	H.264/MPEG–4, MJPEG		
Billedrate	Maks. 15 billeder/s @ 1600 x 1200 (konstant optagelse), maks. 9 billeder/s @ 1600 x 1200 (bevægelsesoptagelse), 25 billeder/s @ 640 x 480		
Antal af parallelle streams	2		
Electronic–Shutter	Ja		
Hvidbalance	AWB		
Forstærkningsregulering	AGC		
Modlyskompensation	BLC		
Bevægelsesregistrering	Ja, 3 separate zoner		
For– / efteralarmhukommelse	1 hændelsesbillede, 7 foralarmbilleder, 7 efteralarmbilleder		
Billed–overlay	Dato, klokkeslæt, betegnelse		
Alarmering	E–Mail, FTP, HTTP, TCP		
Understøttede browsere	Internet Explorer 6 eller højere, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari		
Understøttet software	Software: ABUS VMS, NAS; Optagere: ABUS HDVR, NVR TVVR45020		
IR LED'er	30 IR LED'er		
IR–rækkevidde	20 meter		
IR–udgangsvinkel	30° ~ 55°, 0 ~ 100% (i 10 trin) / Auto–IR–funktion		
Netværkstilslutning	RJ–45 Ethernet 10/100 Base–T		
Netværksprotokoller	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, SMTP, NTP, UPnP, Bonjour		
Adgangsbeskyttelse	Brugernavn, password, 3 rettighedsniveauer		
Spændingsforsyning	12 VDC, Power–over–Ethernet (PoE IEEE 802.3af)		
Strømforbrug	Maks. 8.0 W		
Driftstemperatur	–10°C til 50°C		
Beskyttelsestype	IP66		
Mål (BxHxD)	88 x 84 x 239.5 mm		